

GV Vesuv

STANDARDNÍ VYBAVENÍ



• 6.402.0080
Hadice 3,5 m



• 6.402.0082



• 6.402.0081



• 6.402.0083



• 6.405.0207



• 6.402.0046



• 6.402.0069

- 4.407.0033 Parní tryska (GV Vesuvio 10)
- 4.407.0076 Parní tryska (GV Vesuvio 15)
- 4.407.0077 Parní tryska (GV Vesuvio 18/GV Vesuvio 21)
- 4.407.0079 Parní tryska (GV Vesuvio 30)

Volitelný:

- 6.402.0087 Parní pistole s hadicí (6 m)
- 6.402.0085 Parní pistole s hadicí (10 m)
- 6.402.0093 Parní pistole s hadicí (15 m)
- 6.402.0090 Parní pistole s hadicí (20 m)
- 6.402.0092 Rovná tryska mm 750 bez trysky

- 6.405.0197 Spojka pro nádrže Ø 40
- 6.402.0094 Prodloužení 650 mm
- 6.402.0097 Tryska s plochou tryskou
- 6.402.0098 Kartáč s mosaznými štětinami Ø 80
- 6.402.0112 Nástavec pro hlavěň

Vybaveno:

- Vestavěná nerezová ocel AISI 304
 - Otočná kolečka s brzdami, vhodná pro použití v potravinářských provozech
 - Kotel lze doplňovat z dodané nádrže (nepřetržitý provoz) • Regulátor teploty, vypouštěcí ventil a tlakoměr • Zařízení pro použití chemikálií a čistících prostředků smíchaných s párou • Ovládání nízkonapětovými ovládacími prvky • Ovládací panel: hlavní vypínač ZAP-
- VYP, kontrolka, termoregulátor, tlačítko pro aktivaci kotle, tlačítko pro aktivaci pistole • Časovač cyklu.

	GV Vesuv 10	GV Vesuv 15	GV Vesuv 18	GV Vesuv 21	GV Vesuv 30
kód	8.452.0010	8.452.0029	8.452.0002	10 barů/180° C 10	8.452.0030
max. tlak/teplota páry	barů/180° C 10000 W/400V-50Hz (fáze 3)	15000 W/400V-50Hz (fáze 3)	10 barů/180° C	10 barů/180° C	10 barů/180° C
příkon kotle výroba	18000 W/400V-50Hz (fáze 3)	21000 W/400V-50Hz (fáze 3)	30000 W/400V-50Hz (fáze 3)		
páry typ/objem	14,8 kg/h 22,2 kg/h 26,5 kg/h	Inox AISI 304/18 l	Inox AISI	31 kg/h	44,5 kg/h
kotle nádrž na	304/18 l	Inox AISI 304/18 l	25 l/5 l	25 l/5 l	25 l/5 l
vodu/objem nádrže na čistící prostředek	25 l/5 l				



Jednoduchý a intuitivní ovládací panel, rychlospojka parní pistole, hlavní vypínač ZAP/VYP, aktivací kontrolka, elektronický regulátor teploty s digitálním displejem, indikátor nízké hladiny vody s bzučákem, aktivací tlačítko bojleru, aktivací tlačítko pistole, manometr páry, volič páry a volič čisticího prostředku. Parní pistole s integrovaným aktivacním tlačítkem funkce pára/čisticí prostředek a rychlospojkou příslušenství. Časový spínač. Neomezená autonomie díky nepřetržitému napájení

kotle, což umožňuje doplňování vody do nádrže bez nutnosti zastavit stroj nebo přerušit práci, s výraznou úsporou času v provozní fázi. Kotel s nasycenou párou o tlaku 10 barů a teplotě 180 °C.

Vybaveno 2 čerpadly: čisticího prostředku a vody. Maximální bezpečnost díky 2 hladinovým regulátorům, 1 termostatu, 1 tlakovému spínači a 1 mechanickému tlakovému ventilu. Vypouštěcí ventil pro úplné vypuštění kotle; eliminuje zbytky vody.



a tvorbě vodního kamene, čímž se prodlužuje životnost bojleru. Dvojitá nádrž: 25 litrů na vodu a 5 litrů na prací prostředek.

Vybaven 2 otočnými kolečky a vhodnou brzdou pro použití v potravinářském prostředí + 2 pevnými kolečky. Bohatý a kompletní řada příslušenství je dodávána s praktickými držáky příslušenství.

Oblasti použití

Parní systém:

Parní systém: Potraviny a nápoje (potravinářský průmysl, catering, nápoje, vinařství).

Pohostinství, komunita a zdravotnictví (pohostinství, úklid budov, lázně a sport, vzdělávání a komunita, zdravotnictví).

Průmysl (průmysl, doprava).

